

NITREX 241NF

Guante tricotado en fibra HPPE y fibra de acero, resistente al corte nivel F.

MATERIALES Y COLORES

Revestimiento: espuma de nitrilo microtexturada
Soporte: poliéster/HPPE/Acero Galga 13
Color: negro/azul

CODIGOS DE PRODUCTO Y TALLAS

241NF/06 | XS
241NF/07 | S
241NF/08 | M
241NF/09 | L
241NF/10 | XL
241NF/11 | XXL

NORMATIVA Y MARCADO

EN388:2016



EPI Cat II



4.X.4.2.F

CARACTERISTICAS

Guante tricotado en fibra HPPE y fibra de acero, resistente al corte nivel F. Forro sin costuras. Recubrimiento en palma de nitrilo microtexturada y refuerzo de nitrilo en el pulgar.



SECTORES

Industria metal/mecánica - Montaje - Automoción - Maderas -
Mantenimiento ferroviario - Construcción - Manipulación de vidrio -
Administraciones locales - Reciclaje

EMBALAJE

1 par/bolsa - 10 pares/paquete- 60 prs/caja

NITREX SEGURIDAD LABORAL, S.L.

Tel.943 633 282
info@nitrex.es
www.nitrex.es

Pol. Arretxe Ugalde
C/ Ezurriki, 13
20305 Irún (Guipúzcoa)