

NITREX 241NF

Gant tricoté en fibre HPPE et en fibre d'acier, résistant à la coupure de niveau F

MATÉRIAUX ET COULEURS

Enduction: Mousse de nitrile
microtexturée
Support: polyester/HPPE/Acier Jauge 13
Couleur: noir/bleu

CODES ET TAILLES DU PRODUIT

241NF/06 | XS
241NF/07 | S
241NF/08 | M
241NF/09 | L
241NF/10 | XL
241NF/11 | XXL

RÉGLEMENTATION ET MARQUAGE

EN388:2016



EPI Cat II



4.X.4.2.F

CARACTERISTIQUES

Gant tricoté en fibre HPPE et en fibre d'acier, résistant à la coupure de niveau F. Doublure sans couture. Enduction nitrile microtexturée sur la paume et renfort nitrile sur le pouce.

SECTEURS INDUSTRIELS

Industrie métallurgique/mécanique - Assemblage - Automobile
Bois - Maintenance ferroviaire - Construction - Manipulation du verre - Administrations locales - Recyclage

CONDITIONNEMENT

1 paire/sachet-10 paires/pack -60 paires/boîte



NITREX SEGURIDAD LABORAL, S.L.

Tel.943 633 282
info@nitrex.es
www.nitrex.es

Pol. Arretxe Ugalde
C/ Ezurriki, 13
20305 Irún (Guipúzcoa)