

NITREX 260

Gant supporté, jauge 15, sans couture, double enduction $\frac{3}{4}$ nitrile/mousse nitrile et finition rugueuse.

MATÉRIAUX ET COULEURS

Revêtement : nitrile/mousse nitrile
Support : polyester
Couleur : bleu / noir

CODES ET TAILLES DU PRODUIT

260/7 | S
260/8 | M
260/9 | L
260/10 | XL
260/11 | XXL

REGLEMENTATIONS ET MARQUAGE

EN388:2016



4.1.3.1.X



CARACTERISTIQUES

Gant supporté, jauge 15, sans couture. Double enduction nitrile. Enduction $\frac{3}{4}$ bleu et enduction mousse nitrile noire microfinie sur la paume et les doigts. Résistant à l'abrasion, oléofuge. Conception ergonomique. La paume enduite de nitrile offre une résistance à la perforation et à l'abrasion.

SECTEURS INDUSTRIELS

Travaux de construction, industrie du verre, menuiserie, manipulation de tôles, assemblage de pièces, agriculture, industrie automobile, industrie pétrolière.

CONDITIONNEMENT

10 paires/pack - 100 packs/boîte

NITREX SEGURIDAD LABORAL, S.L.

Tel. +34 943 633 282
info@nitrex.es
www.nitrex.es

Pol. Arretxe Ugalde
C/ Ezurriki, 13
20305 Irún (Spain)